

DELL Technologies

LATITUDE 3410 | 3510

更纤薄，更轻巧，更智能



内置 AI 的卓越智能商用 PC¹⁶

Latitude 3410 和 3510 安装了 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件，这是一款内置 AI¹⁶，可学习您的工作方式并相应地做出调整，所有这些均通过一个模块进行控制，无需额外成本，从而减少延迟并帮助您的笔记本以卓越性能运行。根据您的习惯调整的动态设置可让您的笔记本运行更长时间或让 ExpressCharge 快速充电更快。Intelligent Audio 智能音频会自动调节到理想音质和会议效果。



随时随地更高效地工作

借助创新的传感器，通过翻盖即开机快速启动系统。借助电源按钮上的可选指纹读取器，快速安全地登录。15"机型上提供可选 WWAN，速度可达 450Mbps，无需 Wi-Fi 即可保持连接。借助多种端口选项（包括 USB Type-C™、Type-A、HDMI 和 MicroSD 插槽），快速坞接或连接外围设备。最高可配第 10 代英特尔® 酷睿™ 处理器，可为企业提供英特尔® 平台的性能、可管理性、内置安全功能和稳定性，并与未来无忧的路线图保持一致。



小巧的 14" 和 15" 基础商用笔记本电脑¹⁷

这些 PC 是戴尔最小巧的 14" 和 15" 基础商用笔记本电脑¹⁷，采用时尚的灰色漆面。窄屏幕边框和可选的全高清显示屏可最大限度地减少干扰，以呈现清晰锐利的画面。



易于维修，性能可靠

成长型企业尽可放心，电池、WWAN/WLAN、内存和存储等部件均可维修。Latitude 产品都具有很高的耐用性，Latitude 3000 系列笔记本电脑也不例外，它通过了 17 项 MIL-STD 军标测试。


具有内置人工智能 Dell Optimizer (戴尔智能调优软件)的智能 PC¹⁶

全新戴尔 Latitude 笔记本电脑搭载内置人工智能软件 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件，可以学习您的工作方式，不断适应您的风格，以打造更智能、更人性化的体验。它能为您带来什么？系统反应更灵敏，应用程序性能更强，使电池电量的使用更加智能。所有功能都可通过您从 WorkspaceOne 或 Dell SCCM 管理的单个控制台进行管理，使 IT 部门可以远程部署、配置、更新和监控 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件。



ExpressResponse
极速响应

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件使用内置 AI 和英特尔® Adaptix™ 技术来持续改进和应用设置，且智能的不断改进和完善设置，让您获得更真切的性能提升。



ExpressCharge
极速充电

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件通过适应您通常的耗电和充电模式来提高电池性能。经常需要移动办公？ExpressCharge 快速充电技术将自动在一小时内充入 80% 电量¹⁹。如果您无法立即为系统充电，该功能将巧妙地调整设置以节省电量，例如调暗屏幕或关闭未使用的蓝牙功能。



Intelligent Audio
智能音频

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件的 Intelligent Audio 智能音频将通过调节背景噪音、管理语音音量和优化总体音效体验来自动调整整体设置，获得更清晰的音质。

推荐附件

LATITUDE 3410 | 3510

移动附件



戴尔笔记本
增强型移动电源
(18,000 MAH) | PW7015L

有了戴尔电源伴侣，即使附近没有电源插座，您也能为笔记本电脑和手机提供充足的电量。



戴尔适配器 | USB-C 转 HDMI/VGA/
以太网/USB 3.0 | DA200

使用这款小巧的 USB-C 适配器连接到支持 VGA 或 HDMI 输入的任何外置显示器。



戴尔 PRO 双肩背包 15 | PO1520P

这款轻便型双肩背包采用减震 EVA 泡沫制作，可保护您的笔记本电脑免受冲击，是您舒适地携带办公必需品的理想之选。



戴尔移动无线鼠标 | MS3320W

利用双模连接功能（2.4 GHz 无线或蓝牙）和 36 个月²⁰的电池续航时间，实现无缝工作。



戴尔 PRO 单肩提包 14 和 15 寸 | PO1420C 和 PO1520C

这款轻便型单肩提包采用减震 EVA 泡沫制作，可保护您的笔记本电脑免受冲击，是您舒适地携带办公必需品的理想之选。

桌面附件



戴尔坞站 | WD19

功能强大的戴尔 USB-C 坞站，伴您全速致未来。更快地为您的系统充电，最多支持三台显示器，并可通过单根缆线连接您的外围设备。



戴尔 24 系列显示器 | E2420H

这款可靠的 23.8" 全高清显示器采用节省空间的优雅设计，物超所值。



戴尔无线键盘和鼠标 | KM636

凭借小巧的尺寸和全尺寸按键，可实现准确的输入，让您在回到办公室后可享受整洁有序的无线工作空间带来的便利。



戴尔 PRO 立体声耳机 | UC350

戴尔专业立体声耳机经过优化，可提供犹如面对面一般的通话质量，并且通过了 Microsoft Skype for Business 认证，让您尽享清晰的通话体验。



戴尔双显示器支架 | MDS19

该支架采用节省空间的设计，最多可安装两台 27" 显示器，为您提供高效办公所需的宽广屏幕空间。

专为企业而打造

利用 DELL TECHNOLOGIES UNIFIED WORKSPACE 实现 IT 现代化

Dell Technologies Unified Workspace 可通过前瞻性、预测式和自动化的部署、安全、管理和支持解决方案，智能实现终端用户体验现代化，实现无缝工作。



部署

Unified Workspace 中的 ProDeploy 可让您摆脱高人工干预度的传统手动部署，从戴尔工厂直接向终端用户配送已预先配置了公司应用程序和设置的设备，让终端用户从第一天起即可开始工作。



保护

戴尔可信设备通过无缝的无形保护为打造现代商用环境奠定基础，以确保提供更智能、更快速的体验。终端用户可保持高效工作，IT 部门则对适用于戴尔可信设备的现代安全解决方案信心十足。



管理

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE 可提供集成的功能，为客户带来统一的端点管理体验，让他们从一个控制台即可管理固件、操作系统和应用程序。



支持

面向 PC 的 ProSupport 可全天候联系区域内 ProSupport 工程师，他们会在出现关键问题时联系您，¹ 这样您就可以专注于后续工作，而不是刚刚出现的问题。ProSupport Plus 可帮助您始终快人一步，几乎可以消除因硬件问题导致的计划外停机。您可以获得 ProSupport 的所有功能，以及 AI 驱动警报，以防止意外发生故障及后续的修复。²

Dell SupportAssist OS Recovery 支持恢复环境，其工具可诊断和排除计算机启动操作系统之前可能出现的问题。

¹ 基于 2018 年 4 月发布的 Principled Technologies 测试报告《花费更少的时间和精力解决笔记本电脑硬件故障问题》(Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures)。测试受戴尔委托执行，测试地点在美国。实际结果可能有所不同。完整报告：<http://facts.pt/L52XKM>

² 基于 2019 年 4 月发布的 Principled Technologies 测试报告，《Dell ProSupport Plus 与 SupportAssist 相结合可提醒您注意硬件问题，以及及时修复故障，避免停机》(Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime)。测试受戴尔委托执行，测试地点在美国。实际结果可能有所不同。完整报告：<http://facts.pt/0xvze8>。SupportAssist 可检测的硬件问题包括硬盘、固态硬盘、电池和风扇。

功能和技术规格

LATITUDE 3410 | 3510

功能特性	技术规格	技术规格
型号 ¹	3410	3510
处理器 ¹	英特尔® 赛扬 第 10 代英特尔® 酷睿™ 处理器，最高可配 i7 4 核	英特尔® 赛扬 第 10 代英特尔® 酷睿™ 处理器，最高可配 i7 4 核
操作系统 ¹	Microsoft® Windows 10 专业版 64 位 Microsoft® Windows 10 家庭版 64 位 Ubuntu 18.04 LTS 64 位 NeoKylin 6.0 64 位（2020 年 6 月）	Microsoft® Windows 10 专业版 64 位 Microsoft® Windows 10 家庭版 64 位 Ubuntu 18.04 LTS 64 位（不提供 WWAN 功能）
内存选项 ^{1, 2, 3}	DDR4 3200MHz 非ECC SDRAM（搭载第10代英特尔® 酷睿 i 系列处理器时运行 速度为2666MHz，搭载英特尔® 赛扬处理器时，速度2400MHz）2个内存插槽，最高支持32G内存	DDR4 3200MHz 非ECC SDRAM（搭载第10代英特尔® 酷睿 i 系列处理器时运行 速度为2666MHz，搭载英特尔® 赛扬处理器时，速度为2400MHz）2个内存插槽，最高支持32G内存
芯片组 ¹	与处理器集成	与处理器集成
英特尔响应技术 ^{1, 7}	英特尔® 快速存储技术	英特尔® 快速存储技术
显卡 ^{1, 13}	英特尔® UMA，15 W (GT2) NVIDIA MX230 GDDR5 2 GB 独立显卡	英特尔® UMA，15 W (GT2) NVIDIA MX230 GDDR5 2 GB 独立显卡
显示屏 ¹	14.0"，16:9，高清（1366 x 768），防眩光非触控型，220 尼特，45%，TN，3.25 mm 窄边框，高清摄像头和单麦克风 14.0"，16:9，全高清（1920 x 1080），防眩光非触控型，220 尼特，45%，WVA/IPS，3.25 mm 窄边框，高清摄像头和单麦克风 14.0"，16:9 全高清（1920 x 1080），防眩光，带嵌入式触摸屏，220 尼特，45%，WVA/IPS，3.25 mm 窄边框红外摄像头和双麦克风	15.6" 高清（1366 x 768）防眩光非触控型，220 尼特，TN，eDP 1.2，高清摄像头和单麦克风 15.6" 全高清（1920 x 1080）防眩光非触控型，220 尼特，WVA/IPS，高清摄像头和单麦克风，支持 WWAN 15.6" 全高清（1920 x 1080）防眩光，带嵌入式触摸屏，200 尼特，WVA/IPS、红外摄像头和双麦克风
存储 ^{1, 3}	最高 1 TB 的硬盘 最高 512 GB 的 SSD M.2 PCIe Class 35 最高 512 GB 的 SSD M.2 PCIe Class 40 傲腾存储：英特尔 512 GB Teton Glacier（傲腾 + QLC）Gen 3x2x2 M.2 2280 32 GB/512 GB（仅限在酷睿 i3、i5 和 i7 上）	最高 1 TB 的硬盘 最高 512 GB 的 SSD M.2 PCIe Class 35 最高 512 GB 的 SSD M.2 PCIe Class 40 傲腾存储：英特尔 512 GB Teton Glacier（傲腾 + QLC）Gen 3x2x2 M.2 2280 32 GB/512 GB（仅限在酷睿 i3、i5 和 i7 上）
安全性 ¹	与 Windows Hello 兼容的可选红外摄像头和内置在电源按钮中的指纹读取器 Dell Client Command Suite	经 FIPS 140-2 和 TCG 认证的 TPM 2.0 与 Windows Hello 兼容的可选红外摄像头和内置在电源按钮中的指纹读取器 楔形安全锁插槽 Dell Client Command Suite 可选配戴尔数据安全和管理软件
坞站 ¹	戴尔坞站 — WD19（可选，另售）	戴尔坞站 — WD19（可选，另售）
光驱选项	仅支持外置光驱	仅支持外置光驱
多媒体 ¹	高品质扬声器 耳机/麦克风组合插孔 可选高清或红外摄像头 红外摄像头：双阵列麦克风 高清摄像头：单麦克风	高品质扬声器 耳机/麦克风组合插孔 可选高清或红外摄像头 红外摄像头：双阵列麦克风 高清摄像头：单麦克风
电池选项 ^{1, 5}	40 瓦时，支持快速充电（3 芯） 53 瓦时，支持快速充电（4 芯）	40 瓦时，支持快速充电（3 芯） 53 瓦时，支持快速充电（4 芯）
电源选项 ¹	65 W 适配器，4.5 mm 圆形接头 65 W 适配器，Type-C	65 W 适配器，4.5 mm 圆形接头 65 W 适配器，Type-C

功能和技术规格

LATITUDE 3410 | 3510

功能特性

连接选项^{1, 14}

技术规格

10/100/1000 以太网

无线 LAN 选项：

英特尔® Wi-Fi 6 AX201 2x2 (Gig+) + 蓝牙 5.1
(2020 年 5 月之后)

Qualcomm QCA61x4a 802.11ac 双频带 2x2 + 蓝牙 5.0

可选移动宽带选项：^{8, 10}

无

技术规格

10/100/1000 以太网

无线 LAN 选项：

英特尔® Wi-Fi 6 AX201 2x2 (Gig+) + 蓝牙 5.1 (2020 年 5 月之后)
Qualcomm QCA61x4a 802.11ac 双频带 2x2 + 蓝牙 5.0

可选的移动宽带选项：^{8, 10}

英特尔 XMM 7360 LTE-Advanced Cat 9 - DW5820 Fibocom L850-GL,

端口、插槽和机箱¹

1 个支持供电功能 3.0 和 DisplayPort 1.2 的第 1 代 USB Type C™ 3.1

2 个第 1 代 USB 3.1 (其中一个支持 PowerShare)

1 个 USB 2.0

1 个 HDMI 1.4

1 个翻转式 RJ-45, 带状态指示灯

1 个微型 SD 卡读卡器 3.0

1 个通用音频插孔

1 个可选的触摸式指纹读取器 (在电源按钮中)

楔形锁插槽

4.5 mm 适配器端口, 带状态指示灯

1 个支持供电功能 3.0 和 DisplayPort 1.2 的第 1 代 USB Type C™ 3.1

2 个第 1 代 USB 3.1 (其中一个支持 PowerShare)

1 个 USB 2.0

1 个 HDMI 1.4

1 个翻转式 RJ-45, 带状态指示灯

1 个可选的外部 uSIM 卡托架 (仅限 WWAN)

1 个微型 SD 卡读卡器 3.0

1 个通用音频插孔

1 个可选的触摸式指纹读取器 (在电源按钮中)

楔形锁插槽

4.5 mm 适配器端口, 带状态指示灯

尺寸与重量^{1, 15}

宽 (X)：326.50 mm/12.85"

高 (Z) (非触摸型)：18.35 mm/0.72" (前), 18.35 mm/0.72" (后)

深 (Y)：226.38 mm/8.91"

起始重量：1.53 千克/3.37 磅

(40 瓦时 3 芯电池, M.2 SSD, 4 GB, 非触摸高清液晶屏, UMA) *

宽 (X)：361.40 mm/14.23 英寸

高 (Z)：17.97 mm/0.71" (前), 17.97 mm/0.71" (后)

深 (Y)：247.85 mm/9.76"

起始重量：1.79 千克/3.95 磅

(40 瓦时 3 芯电池, M.2 SSD, 4 GB, 非触摸高清液晶屏, UMA) *

法规与环境合规性¹

管制型号：P129G

管制类型：P129G001 (用于 6 yrs UMA)

管制类型：P129G002 (用于 8 yrs DSC)

能源之星

经过 EPEAT 认证。有关具体国家/地区的参与和评级情况, 请访问 www.epeat.net

不含 BFR/PVC⁹

管制型号：P101F

管制类型：P101F001 (用于 6 yrs UMA)

管制类型：P101F002 (用于 8 yrs DSC)

能源之星

经过 EPEAT 认证。有关具体国家/地区的参与和评级情况, 请访问 www.epeat.net

不含 BFR/PVC⁹

输入¹

单指点防泼溅非背光键盘

单指点防泼溅背光键盘

Microsoft® 高精度触摸板

单指点防泼溅非背光键盘

单指点防泼溅背光键盘

Microsoft® 高精度触摸板

10 键数字小键盘

系统管理¹

提供 Dell Client Command Suite (dell.com/command)、

出厂预装的 Dell Client Command | Update、

Dell Command | Power Manager

提供 Dell Client Command Suite (dell.com/command)、出厂预装的

Dell Client Command | Update、Dell Command | Power Manager

保修和服务¹

有限硬件保修⁴, 标配 1 年期远程诊断后邮寄维修服务¹¹, 可选 2 年、3 年、4 年和 5 年硬件延保以及 3 至 5 年期 Dell ProSupport 合约¹²

有限硬件保修⁴, 标配 1 年期远程诊断后邮寄维修服务¹¹, 可选 2 年、3 年、4 年和 5 年硬件延保以及 3 至 5 年期 Dell ProSupport 合约¹²

外围设备生态系统¹

专门构建的生态系统, 无论是出门在外还是在办公桌前, 皆可提高工作效率。包括戴尔企业坞站 — WD19、戴尔电源伴侣、戴尔专业单肩提包、戴尔 24" 和 27" 显示器以及戴尔无线键盘和鼠标

专门构建的生态系统, 无论是出门在外还是在办公桌前, 皆可提高工作效率。包括戴尔企业坞站 — WD19、戴尔电源伴侣、戴尔专业单肩提包、戴尔 24" 和 27" 显示器以及戴尔无线键盘和鼠标

更纤薄，更轻巧，更智能



1 供应情况可能因国家和地区配置而异

2 需要使用 64 位操作系统才能支持 4 GB 或更高容量的系统内存。

3 1 GB 代表 10 亿字节，1 TB 代表 1 万亿字节；实际容量因预装内容和操作环境而异，可能会有所降低。

4 有限硬件保修：要获得有限硬件保修协议的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或访问 www.dell.com/warranty

5 电池支持取决于显卡支持。请参考技术指南详细了解支持情况

6 Computrace 不属于戴尔产品。特定条件在此适用。有关完整详情，请参阅 www.absolute.com/en/about/legal/agreements 上的条款和条件。

7 按照主存储设备和 Windows 操作系统的要求，英特尔快速存储技术需要使用普通硬盘、mSATA 或固态硬盘

8 无线天线仅在购买系统时提供

9 戴尔 Latitude 3000 系列产品不含溴化阻燃剂（不含 BFR）、不含聚氯乙烯（不含 PVC）；符合 INEMI Position Statement 中“低卤素电子产品定义（不含 BFR/CFR/PVC）”对不含 BFR/PVC 的界定。塑料部件的溴含量低于 1000 ppm (0.1%)（如果溴来源于 BFR），氯含量低于 1000 ppm (0.1%)（如果氯来源于 CFR、PVC 或 PVC 共聚物）。所有印刷电路板 (PCB) 和层压基板所含的溴/氯总量低于 1500 ppm (0.15%)，其中氯含量最大值为 900 ppm (0.09%)，溴含量最大值为 900 ppm (0.09%)。

10 移动宽带受服务提供商的宽带服务和覆盖区域限制；需要另行付费。

11 远程诊断后邮寄维修服务：远程诊断是指由技术工程师通过网络或电话确定问题原因；可能需要客户检查系统内部，并进行多次或长时间的沟通。如果问题属于有限硬件保修 (www.dell.com/warranty) 范围且无法远程解决，戴尔通常会在完成远程诊断后的 1 个工作日内派遣技术工程师和/或派发部件。供应情况视不同情形而异。其他条款和条件在此适用。

12 戴尔服务：戴尔服务的提供情况和条款因地区而异。有关详情，请访问 www.dell.com/servicesdescriptions。

13 1 GB 代表 10 亿字节，1 TB 代表 1 万亿字节；根据系统内存大小和其他因素，可能会使用大量系统内存来支持显卡。

14 Miracast 无线技术：需要兼容的媒体适配器（单独销售）和支持 HDMI 的显示屏。

15 重量会因配置和制造工艺不同而有所差异。

16 基于戴尔在 2019 年 11 月进行的分析。

17 基于戴尔在 2020 年 2 月使用公开数据进行的分析。“小巧”是指总表面积。

18 基于戴尔在 2019 年 2 月进行的内部分析。在 Dell Power Manager 软件内选择 Adaptive Charge（默认模式）或 ExpressCharge™ 快速充电，则当系统关机且电池温度在 16-45 摄氏度之间时，可在 20 分钟内将系统电池电量从 0% 充至 35%。启用 ExpressCharge™ 快速充电模式后，可继续为系统电池充电，在 60 分钟内充电至 80%。电量达到 80% 后，充电速度将恢复正常速度。建议与提供的戴尔电源适配器配合使用；不推荐与容量较小的电源适配器配合使用。由于系统容错，充电时间可能会有 +/-10% 的浮动。

19 基于戴尔在 2019 年 2 月进行的内部分析。与采用 ExpressCharge 快速充电技术的戴尔系统配合使用时。在 Dell Power Manager 软件内，选择 ExpressCharge™ 快速充电可在 60 分钟内将系统电池电量从 0% 充至 80%。电量达到 80% 后，充电速度将恢复正常速度。建议与提供的戴尔电源适配器配合使用；不推荐与容量较小的电源适配器配合使用。由于系统容错，充电时间可能会有 +/-10% 的浮动。

20 基于戴尔在 2019 年 11 月对电池续航时间使用模型计算结果进行的内部分析。结果会因使用情况和计算条件而异。